

MELTEMI



PELLETS



AIR

12 kW

14 kW

A⁺



DTA



Puissance, performance et majesté des lignes. MELTEMI présente une multitude d'atouts. MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes. Avec la radiocommande élégante fournie de série, il est possible d'activer et réguler les différentes fonctions du poêle. MELTEMI propose une soufflerie verticale réglable et orientable. MELTEMI pourra être installé en sortie arrière ou en sortie supérieure, simple paroi ou concentrique. Enfin MELTEMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur. Canalisable en diamètre 80, MELTEMI pourra pourvoir en chauffage supplémentaire d'autres pièces.



CANALISABLE



WiFi DE SÉRIE



COULEURS



CÔTES ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTES ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTES ET TOP
PIERRE OLLAIRE

SORTIE FUMÉES



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE

PELLETS	12 kW	14 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	13,3	15,8
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	12,0	14,0
PUISSANCE MINIMALE kW	4,9	4,9
RENDEMENT (puiss min et nom)%	93,5/90,7	93,5/88,4
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	1,07/2,70	1,07/3,30
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	25	25
T FUMÉES* °C	169,2	218,8
TIRAGE MINIMUM Pa	8	8
CO (13% O ₂)* mg/m ³	94	125
VOLUME FUMÉES* g/s	7,5	8,9
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	19	15
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	141	115
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	1	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	87	85
POIDS kg	224-254	224-254
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
CERTIFICATIONS EN14785     		

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisations
- Entrée d'air
- Sortie fumées

