

Poêle à bois Folke

Poêle à bois Folke pour bûches de 33cm, corps en acier et porte en fonte avec réserve de bois sous le foyer



 **Dik Geurts**

Trois faces vitrées pour une grande vision du feu, vitres des cotés traités infra-rouge pour de meilleures performances. Réglage d'air avec une manette unique pour des flammes faciles à contrôler.



Eco Design

flamme
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Poêle en acier couleur anthracite avec porte en fonte
- Vitres pyrolyse sur les côtés, augmentent la température de combustion et les performances, contribuent à garder les vitres propres
- Combustion haute température sur sole pleine
- Isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm
- Option bouclier thermique arrière pour réduire la distance de sécurité à 10 cm (avec conduit de fumées isolé).
- Boitier de raccordement à l'air extérieur en option.

Données techniques

Puissance nominale	7,30 kW
Rendement	77 %
CO %	0,0600 %
CO mg	762 mg/Nm ³
NOx mg	135 mg/Nm ³

COG mg	54 mg/Nm ³
Poussières (PM)	15 mg/Nm ³
mN - mmin	6.2 g/s
TwN - Twmin	304 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13240
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	67 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	476 - 1000 - 410 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,30
Diamètre buse	150 mm
Poids	120 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 70 - 120 cm

Plan

