

## Poêle à bois Ivar 8 Low

Poêle à bois contemporain Ivar 8 Low, corps en acier et porte en fonte, poignée amovible



 **Dik Geurts**

Dimensions réduites, existe aussi en modèle Store avec réserve de bois.



**Eco Design**

*flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage au bois

## Description

- Poêle en acier couleur anthracite avec porte en fonte
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm
- Kit de raccordement direct à l'air extérieur en option
- Option bouclier thermique arrière (réduit à 20 cm la distance de sécurité avec un conduit isolé)

## Données techniques

| Puissance nominale | 7,30 kW                |
|--------------------|------------------------|
| Rendement          | 77 %                   |
| CO %               | 0,0400 %               |
| CO mg              | 483 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg             | 153 mg/Nm <sup>3</sup> |
| COG mg             | 27 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Poussières (PM)    | 34 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| mN - mmin          | 7 g/s                  |
| TwN - Twmin        | 368 °C                 |
| PwN - Pwmin        | 12 pa                  |

## Caractéristiques générales

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Norme                                                                       | EN 13240           |
| Classe énergétique                                                          | A                  |
| Efficacité énergétique saisonnière                                          | 67 %               |
| Largeur - Hauteur - Profondeur                                              | 540 - 555 - 350 mm |
| Bûches                                                                      | 33 cm              |
| Indice I'                                                                   | 0,30               |
| Diamètre buse                                                               | 150 mm             |
| Poids                                                                       | 100 kg             |
| Combustible                                                                 | Bûches             |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés -<br>Devant | 50 - 45 - 100 cm   |

## Plan

