Poêles à bois

Poêle à bois Ona

Poêle à bois Fonte Flamme Ona noir mat, corps en acier, porte de bûcher

Système vitre propre, double combustion, foyer en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, fermeture de la porte à 2 points, poignée froide,
accumulateur en thermo-béton de 20 kg en option.

Description

- Corps du poêle en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Atre en Thermo-béton blanc (très résistant)
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur avec adaptateur

---

Données techniques

Puissance nominale	**5 kW**
Rendement	81 %
CO %	0,0600 %
CO mg	750 mg/Nm^3
NOx mg	123 mg/Nm^3
COG mg	47 mg/Nm^3
Poussières (PM)	14 mg/Nm^3
mN - mmin	4.3 g/s
TwN - Twmin	232 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 13240
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	470 - 1070 - 360 mm
Bûches	25 cm
Indice I'	0,30
Diamètre buse	150 mm
Poids	80 kg
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	2 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	25 - 35 - 85 cm

Plan


362
1070
876,50
307,60
284,95
0
1070
∅100


∅149
122,89
362
472,42