

Bora Corner 85505



flamme
VERTE

 Dik Geurts

Poêle à bois contemporain Bora Corner, 2 vitres en angle, sans montant vertical. Design et performances.

Description

- Poêle en acier couleur anthracite
- Deux faces vitrées, existe en version vitre à droite ou vitre à gauche.
- Vitres pyrolyse sur les côtés. Augmentent la température de combustion et les performances. Contribuent à garder les vitres propres
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite, 5 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas des 2 vitres
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle

Les points forts

- 2 grandes vitres en angle sans montant vertical donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Poignées quasi invisibles
- Système vitres propres

Données techniques

Puissance nominale	6,70 kW
Plage d'utilisation	4 - 10 kW
Rendement	> 78 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1067 mg/Nm ³
NOx mg	98 mg/Nm ³
Poussières (PM)	18 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	505 - 510 - 410 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	30 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	15 - 70 - 125 cm

Norme	EN 13240
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.5 g/s
TwN - Twmin	297 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

Plusieurs options de support disponibles : Cubes, sur plateau droit largeur 1.50 m (possible sur mesure de 0.60 à 2.20 m), sur plateau flottant largeur 1.20 m, suspendu au plafond (sur mesure, max total 241 cm), ou accroché au mur.

Plan

