

**Ilam gris avec accumulateur - options côté pierre ollaire et porte de bûcher IA-PA-G-PSE-P***flamme*  
**VERTE****F FONTE  
FLAMME**

Poêle à bois Fonte Flamme Ilam Gris avec accumulateur, côtés pierre ollaire et porte de bûcher en option. Poêle à inertie, chauffe la pièce essentiellement par rayonnement, conférant aux occupants une sensation de chaleur agréable et confortable.

## Description

- Corps du poêle en acier soudé (soudure de qualité réalisées manuellement)
- Plaque supérieure en acier recouvrant les pierres des cotés et donc les protégeant
- Poignée froide (métal non conducteur de la chaleur)
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Âtre en thermo-béton blanc (très résistant)
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur

## Les points forts

- Accumulateur de 51 kg inclus
- Système vitre propre
- Double combustion
- Âtre en thermo-béton blanc
- Pare flamme en vermiculite (meilleures performances)
- Système de fermeture de la porte à 2 points
- Large plage de puissance utilisable, qui permet de chauffer aussi bien à mi-saison que pendant un hiver rigoureux

## Données techniques

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Puissance nominale  | 7 kW       |
| Plage d'utilisation | 3 - 9 kW   |
| Rendement           | > 80 %     |
| Indice I'           | 0,50       |
| Classe énergétique  | A+         |
| CO %                | < 0,0800 % |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| CO mg   | 1000 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg  | 96 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Poussières (PM)   | 22 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Largeur - Hauteur - Profondeur  | 598 - 1375 - 437 mm     |
| Diamètre buse   | 150 mm                  |
| Longueur bûche  | 33 cm                   |
| Combustible   | Bûches                  |
| Charge maximum de combustible   | 3 Kg                    |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés -<br>Devant | 18 - 42 - 115 cm        |
| Norme   | EN 13240                |
| Poids   | 275 kg                  |
| Label Flamme Verte  | ★★★★★★                  |
| mN - mmin   | 5.6 g/s                 |
| TwN - Twmin   | 346 °C                  |
| PwN - Pwmin   | 12 pa                   |

---

## Plan

