

ODYSSEE 
Design

KAIROS

650



LA CHALEUR CONTEMPORAINE

KAIROS

650



Puissance nominale : 6,5 kW

Rendement : 76,1 %

Sortie de fumées : Ø 150 mm

Taille des bûches : 45 cm

Dimensions (mm) : L653 x H494 x P400

Classe énergétique

A

Les +

- Existe en deux versions, ventilée ou non ventilée (ventilation à deux vitesses et débrayables)
- Deux sorties d'air chaud Ø125 mm
- Intérieur brique réfractaire et corps de chauffe garantie 10 ans
- Livré avec un cadre de finition quatre côtés démontable (20 mm de recouvrement)
- Buse démontable de l'intérieur pour faciliter le raccordement
- Baguettes de finition chromées

KAIROS 650

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	45 cm
Ouverture de porte	Latérale
Poids	130 Kg
Chambre de combustion	Briques réfractaires
Norme	EN 13229

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	6,5 kW
Rendement	76,1 %
Émissions CO	1087 mg/nm ³ = 0,09 %
Émissions de particules	37 mg/nm ³
Émissions Nox	105 mg/nm ³
Émissions COV	97 mg/nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	66 %
BBC / RE 2020	Non

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus
Entrée d'air frais	Ø 60 mm - arrière
Sortie d'air chaud	2 x Ø 125 mm (optionnel)
Température des fumées à la buse	390 °C
Taux de CO ₂	10,3 %
Débit massique des fumées	6,5 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa

