

MIRO T-WIN



BOIS/PELLETS



AIR

6,8 - 8,2 kW



MIRO T-WIN est le nouveau poêle combiné bois-pellets de JM, moderne et compact, il intègre les technologies les plus avancées pour réduire les consommations et les émissions, tout en offrant un maximum de confort.

MIRO T-WIN est débrayable en mode SILENT+. La chambre en réfractaire céramique blanche améliore l'efficacité et met en valeur la flamme. Le passage du bois aux granulés est automatique et le bois peut être allumé directement avec la flamme des granulés.

Le fonctionnement étanche préserve l'oxygène de la pièce, tandis que la possibilité de canalisation permet de distribuer la chaleur dans plusieurs espaces.



CANALISABLE



WIFI DE SÉRIE



FINITIONS



VERRE
BLANC



VERRE
NOIR



PIERRE
OLLAIRE



VERRE
STARDUST
Elegance

SORTIE FUMÉES



SUPÉRIEURE
SIMPLE

	BOIS	PELLETS
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,8	8,9
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,8	8,2
PUISSANCE MINIMALE kW****	4,0	3,8
RENDEMENT (puiss min et nom)%	-/88,3	93,8/92,6
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	60	
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	-/1,91	0,83/1,83
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	-	12
LONGUEUR DES BÛCHES (max)	30	-
T FUMÉES* °C	157,1	134,8
TIRAGE MINIMUM Pa	10	12
CO (13% O ₂)* mg/m ³	1.046	217
VOLUME FUMÉES* g/s	5,8	5,5
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	21	14
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	91	99
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	50	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	77	90
POIDS kg	207-220	
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	min 330x150 max 360x215	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A++
CERTIFICATIONS	     	

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations
 **** Pour le bois, valeur indicative

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

