

**Poêle à bois VULCA 64**

Poêle à bois en fonte de type rustique au design épuré, très bon rendement, bûches 33cm

**Fonte  
Flamme**

Poêle en fonte laqué anthracite hautes performances, porte de chargement latérale, grand tiroir à cendre

**Eco Design****Description**

- Intérieur fonte et vermiculite moulée haute densité
- Raccordement des fumées par le dessus ou par l'arrière
- Poignée fixe froide
- Possibilité d'un raccordement direct à l'air extérieur grâce à sa buse d'arrivée d'air frais
- Hautes performances énergétiques et environnementales

Les Vulca 64 et 78 présentent un design rustique et épuré, leur donnant un aspect intemporel. La grande vitre panoramique vous procure une splendide vision des flammes et le système ingénieux de rideau d'air garde la vitre plus longtemps propre.

**Données techniques****Puissance nominale****7,50 kW****Rendement****84 %**

CO %	0,0500 %
CO mg	610 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	116 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	12 mg/Nm <sup>3</sup>
mN - mmin	6.7 g/s
TwN - Twmin	233 °C
PwN - Pwmin	12 pa
<b>Puissance partielle</b>	<b>4,90 kW</b>
Rendement	82.5 %
CO %	0,1700 %
CO mg	2132 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	122 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	224 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	13.5 mg/Nm <sup>3</sup>
mN - mmin	5.2 g/s
TwN - Twmin	193 °C
PwN - Pwmin	12 pa
<b>Caractéristiques générales</b>	
Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	75 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	66 - 78 - 55 mm
Bûches	33 cm
Diamètre buse	150 mm
Poids	155 kg
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	22 - 40 - 130 cm

**Plan**

