

AURIGA

65



Puissance nominale : 5,8 kW

Rendement : 80,7 %

Sortie de fumées : Ø 150 mm mâle - dessus

Taille des bûches : 50 cm

Dimensions (mm) : L646 x H534 x P406

Les +

- Grande taille de bûches
- Intérieur en béton réfractaire
- Vitre sérigraphiée
- Positionnable au sol, sur banc ou sur socle
- Socle ou banc réalisables sur mesure

Classe énergétique

A⁺

AURIGA 65

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	50 cm
Poids	128 Kg
Chambre de combustion	Béton réfractaire
Norme	EN 16510-2-1

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	5,8 kW
Rendement	80,7 %
Émissions CO	1500 mg/nm ³ = 0,12%
Émissions de particules	30 mg/nm ³
Émissions Nox	200 mg/nm ³
Émissions COV	100 mg/nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	70,7 %
BBC / RE 2020	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø150 mm mâle - dessus
Entrée d'air frais	Ø 80 mm - arrière
Température des fumées à la buse	276 °C
Taux de CO ₂	9,1 %
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance de sécurité en façade (d _p)*	100 cm
Distance de sécurité à l'arrière (d _r)*	10 cm
Distance de sécurité latérale (d _s)*	30 cm
Distance de sécurité dessus (d _c)*	40 cm
Distance de sécurité dessous (d _b)*	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (d _l)*	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (d _f)*	0 cm

* Aux matériaux combustibles

